

**Milwaukee**<sup>®</sup>

Nothing but **HEAVY DUTY**.<sup>™</sup>



Décapeur thermique atteignant 470°C

Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail  
REDLINK PLUS<sup>™</sup> - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier

Fourni avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux

Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail

La technologie REDLITHIUM<sup>™</sup> protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE<sup>®</sup> M18<sup>™</sup>.

Débit d'air (l/min) 170

Emballage Aucun sac ni box fourni

Température ambiante conseillée (°) -18 - +52

Températures (°C) 47

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 1.4 (M18 B5)

Puissance :

Capacité batterie (Ah) Aucune batterie fournie

Chargeur fourni Aucun chargeur fourni





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>

Chargeur inclus Aucun chargeur fourni

Nombre de batterie(s) 0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Décibels :

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))87.9

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))98.9

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

Vibrations :

Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s<sup>2</sup>)1.5

Vibration de perçage dans le béton (m/s<sup>2</sup>)10.3