



## M18 BLDD2-0X PERCEUSE VISSEUSE 85NM

La nouvelle conception du moteur sans charbons fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent - jusqu'à 82 Nm

Perceuse visseuse BRUSHLESS (seulement 180 mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits

Mandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts

L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0 - 550/0 - 1800 tr/min) Indicateur de charge et éclairage LED

Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

Capacité acier (mm)13
Capacité bois (mm)76
Capacité mandrin (mm) 13
Couple max (Nm) 82
Emballage HD Box
Livré avec Clip de ceinture, poignée latérale
Réglages vitesse 2
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1800

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.0 (M18 B5)

## Puissance:

Capacité batterie (Ah)Aucune batterie fournie



Chargeur fourni Aucun chargeur fourni Chargeur inclus Aucun chargeur fourni Nombre de batterie(s)0 Tension (V)18 Type de batterieLi-ion

## Décibels :

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))80 Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))91 Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3 Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

## Vibrations:

Tolérance de vibration de perçage dans le métal  $(m/s^2)1.5$ Tolérance de vibration de vissage  $(m/s^2)1.5$ Vibration de perçage dans le métal  $(m/s^2)1.86$ Vibration de vissage  $(m/s^2)2.18$ 

