

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™



## M18 CCS55-0X SCIE CIRCULAIRE

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes

REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées

La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie

Coupe biseau jusqu'à 50°

Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs

Poids réduit et durabilité maximisée

Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence

Crochet pour le stockage de l'outil

Indicateur de charge et éclairage LED intégrés

Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Alésage Ø mm15.87

Diamètre de lame (mm)165

Emballage HD Box

Livré avec lame Ø 165 mm, guide latéral

Profondeur de coupe max à 45° (mm) 41

Profondeur de coupe max à 90° (mm) 55

Vitesse à vide (tr/min) 5000

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.2 (M18 B5)

Puissance :

Capacité batterie (Ah)Aucune batterie fournie

Chargeur fourni Aucun chargeur fourni

Chargeur inclus Aucun chargeur fourni

Nombre de batterie(s)0





Tension (V)18

Type de batterieLi-ion

Décibels :

Niveau de pression acoustique (L<sub>pa</sub>)(dB(A))80.8

Niveau de puissance acoustique (L<sub>wa</sub>)(dB(A))91.8

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

Vibrations :

Niveau de vibration (m/s<sup>2</sup>)2.45

Tolérance de vibration (m/s<sup>2</sup>)1.5