

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur

Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs

Large carter de protection réglable sans outil

Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil

Poignée anti-vibration

Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Diamètre disque (mm) 230

Antidémarrage intempestif Oui

Broche M14

Emballage Coffret

Frein Oui

Profondeur de coupe (mm)65

Protection anti-kickback Oui

Type de bouton Interrupteur Homme Mort

Vitesse à vide (tr/min) 6600

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 5.3 (M18 HB12)

Puissance :

Capacité batterie (Ah)Aucune batterie fournie

Chargeur fourniAucun chargeur fourni





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>

Chargeur inclusAucun chargeur fourni

Nombre de batterie(s) 0

Tension (V) 18

Type de batterieLi-ion

Décibels :

Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) 79.7

Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) 90.6

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) 3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) 3

Vibrations :

Tolérance de vibration de meulage (m/s<sup>2</sup>) 1.5

Tolérance de vibration de ponçage (m/s<sup>2</sup>) 1.5

Vibration de meulage (m/s<sup>2</sup>) 10.2

Vibration de ponçage (m/s<sup>2</sup>) 1.6