

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™



Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
Grande autonomie: ±7 cartouches par charge, Purge avec soupape de sécurité
Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
Débit continu pour éviter les désamorçages
Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration
Capacité 400 ml - 473 ml
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Indicateur de charge et lampe LED
La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Livrée avec un tuyau de 914 mm x 14.4 mm , un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse
Rangement intégré, poignée softgrip, bandoulière pour porter à l'épaule, indicateur de charge d'autonomie restante.

Emballage : Sac de transport

Inclus dans le kit 1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport

Livré avec : chargeur c 12c; 1 batterie m12b4 4ah, sac de transport

Pression (bar) : 562

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 3.2 (M12 B4)

Capacité batterie (Ah) 4.0

Chargeur fourni : 80 min

Chargeur inclus : C12 C

Nombre de batterie(s) 1

Tension (V) 12

Type de batterie : Li-ion





Niveau de pression acoustique (L_{pa})(dB(A))54.5

Niveau de puissance acoustique (L_{wa})(dB(A))65.5

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

Niveau de vibration (m/s²)<2.5

Tolérance de vibration (m/s²)1.5