

## M18 BOS125-0 PONCEUSE ORBITALE 125MM

Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide

L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble

Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières

Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile

Légèreté - 1,6 kg

Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®

La technologie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

DIAMÈTRE D'OSCILLATION (MM): 2.4

DIMENSION DU PLATEAU DE PONÇAGE (MM): 125

EMBALLAGE: Aucun sac ni box fourni

LIVRÉ AVEC : sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, deux disques de ponçage

OSCILLATION (OSC/MIN): 14,000 - 24,000

VITESSE À VIDE (TR/MIN): 12,000

## **DECIBELS:**

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A)): 77.16 NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)): 88.16 TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A)): 3 TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)): 3

VIBRATION(S)

NIVEAU DE VIBRATION (M/S<sup>2</sup>) : 2.29 TOLÉRANCE DE VIBRATION (M/S<sup>2</sup>) : 1.5

