

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™



Moteur 4 pôles délivrant une vitesse de 14 000 tr/min

Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges

La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm

Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins

Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure

Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur

Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler

Frein moteur intégré pour plus de sécurité

Cellules individuelles composant la batterie optimisent l'autonomie et la durée de vie de l'outil

Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™.

Emballage Aucun sac ni box fourni

Épaisseur de coupe (mm) 82

Feuillure (mm) 10.7

Livré avec 1 x jeu de lames réversibles, 1 x sac à poussière, 1 x guide parallèle

Profondeur de coupe (mm) 2

Vitesse à vide (tr/min) 14,000

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B4)

Puissance :

Capacité batterie (Ah) Aucune batterie fournie

Chargeur fourni Aucun chargeur fourni

Chargeur inclus Aucun chargeur fourni

Nombre de batterie(s) 0

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion





Décibels :

Niveau de pression acoustique (L_{pa})(dB(A))82.8

Niveau de puissance acoustique (L_{wa})(dB(A))93.8

Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))3

Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))3

Vibrations :

Niveau de vibration (m/s²) 4.3

Tolérance de vibration (m/s²) 1.5