

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**



TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE M18 F2LM46

La conception du carter et de la lame en acier de 46 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie.

Conception compacte du carter pour plus de maniabilité dans les zones d'accès étroites.

3 modes de coupe : mulching, le sac de ramassage 60 litres et le déflecteur latéral

Le mode High Lift permet de choisir entre une puissance maximale continue ou un ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité.

Vitesse réglable avec 5 niveaux pour une vitesse de coupe allant jusqu'à 6,5 km/h

La palette de gestion active de la vitesse offre un contrôle ultime à l'utilisateur

Fonctionne avec 2 batteries de 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles

Coupe des surfaces jusqu'à 1600 m² avec une seule charge de deux batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah

Le phare avant offre une meilleure visibilité et une plus grande précision

Réglage de la hauteur de coupe à 7 positions : de 2,5 à 10 cm, avec un seul levier

Poignées repliables et rangement en position verticale pour un transport facile et compact.

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie accrues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

CAPACITÉ SAC (L) : 60

EMBALLAGE : Aucun sac ni box fourni

HAUTEUR DE COUPE [MM] : 25 - 100

HOUSING : Steel

LARGEUR DE COUPE (CM) : 46

LIVRÉ AVEC : Mulching, le bac de ramassage de 60 L et le déflecteur latéral

MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT : Autotracté

ROUE ARRIÈRE (diamètre CM) : 23.8

ROUE AVANT (diamètre CM) : 18.8

VITESSE (TR/MIN) : 3,800

VITESSE D'ENTRAÎNEMENT [KM|H] : 0 - 6.5

VITESSE DE LAME (TR|MIN) : 3,800





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

POIDS [SANS BATTERIE] [KG] : 32.5

POIDS AVEC BATTERIE (EPTA) (KG) : 34.7 (2 x M18 HB8)

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A)) : 80.9

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)) : 94.8

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A)) : 3

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) : 3

