

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**.™



M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes.

Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc.

Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12,0 Ah

Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailler dans des petits espaces

Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde

Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe

Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès et niveau d'huile visible rapidement

Fournie avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

CHAÎNE (CM) : 30

CHAIN FILE SIZE (MM/"): 4

CHAIN PITCH ["] : 9.5 / 3/8"

EMBALLAGE : Aucun sac ni box fourni

GAUGE ["] : 1.1 / 0.043"

LIENS : 45

LIVRÉ AVEC : 80cc d'huile, chaîne, protège guide

VITESSE CHAÎNE (M/S) : 12.4

POIDS AVEC BATTERIE (EPTA) (KG) : 6.4 (M18 HB12)

DECIBELS :

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A)) : 77.67

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)) : 97.69

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A)) : 3

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) : 3





VIBRATIONS :

NIVEAU DE VIBRATION (M/S²) : 4.96

TOLÉRANCE DE VIBRATION (M/S²) : 1.5